



Auswahlhilfe für Lamellenstoren

		AV-970	AV-950	AV-910	AV-900	AV-710	AV-700	AR-650	AR-800	AF-810	AF-820
3 = gut geeignet 2 = geeignet 1 = bedingt geeignet											
Schutz	Sonnenschutz	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Wetterschutz	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
	Sichtschutz	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Einschleichschutz (Verriegelung)	2	2	1	1	1	1				
	Auflaufschutz für Endschiene	3	3								
	Oberflächenschutz für Lamellen (Strukturlackierung)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Isolationsschutz durch selbsttragende Konstruktion	1	3	3	3	3	3	3	3		3
Komfort	Isolation nach Innen (Raumerwärmung)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Isolation nach Aussen (Wärmeverlust)	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	Elektroantrieb und Steuerung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Individuelle Lichtregulierung (Tageslichtnutzung)	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
	Abdunklung	3	3	2	2	2	2				
	Windfestigkeit	3	3	3	2	3	2	2	2	1	1
Spezielles	Robuste Schienenführung	3	3	3	3	3	3	3	3		3
	Filigrane Seilführung				2		2	2	2	3	
	Minimale Pakethöhen für viel Lichteinfall									3	2
	Minimale Nischantiefe für enge Platzverhältnisse					3	3	3			