



		Auswahlhilfe für Lamellenstoren																				
		VANTA+	VANTA	AV/AS-950	AV/AS-940	AV/AS-930	AV/AS-910	AV/AS-900	AV-750	AV-740	AV-730	AV-710	AV-700	AC-630	AC-600	AC-830	AC-800	AF-830	AF-800	AF-530	AF-500	
Schutz	Sonnenschutz	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Wetterschutz	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sichtschutz	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Einschleischschutz [Verriegelung]	○	☑	○	☑	☑	☑	☑	☑	○	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Auflaufschutz für Endschiene	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Oberflächenschutz für Lamellen [Strukturlackierung]	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Isolationsschutz durch selbsttragende Konstruktion	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Komfort	Isolation nach Innen [Raumerwärmung]	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Isolation nach Aussen [Wärmeverlust]	☑	☑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Elektroantrieb und Steuerung	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Individuelle Lichtregulierung [Tageslichtnutzung]	☑	☑	○	☑	☑	☑	☑	☑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Abdunklung	☑	☑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windfestigkeit	○	○	○	☑	○	○	○	○	○	☑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spezielles	Robuste Schienenführung	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Filigrane Seilführung	○	○	○	○	☑	○	○	○	○	☑	○	○	○	○	○	☑	○	☑	○	○	○
	Minimale Pakethöhen für viel Lichteinfall	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Minimale Nischentiefe für enge Platzverhältnisse	○	○	○	○	○	○	○	○	☑	○	☑	☑	☑	☑	☑	○	○	○	○	○	○
	Flexibel robuste Lamellen [Schulen, Kindergärten]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☑	☑	○	○